

MEJORAS APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PASEO MARÍTIMO

Mediciones/Presupuesto

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
01			DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS							1	0,00	0,00
E01DFC190	Partida	m2	DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ENFOSCADO 1 CARA A MANO Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor enfoscado a una cara, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.							225,45	0,00	0,00
				Cámara bufa	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Planta -2	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Salida Peatonal 1	1	11,15	0,00	3,00	33,45			
				Salida peatonal 2	1	13,90	0,00	3,00	41,70			
				Planta -3	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Salida Peatonal 1	1	11,15	0,00	3,00	33,45			
				Salida peatonal 2	1	13,90	0,00	3,00	41,70			
				Planta -4	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Salida Peatonal 1	1	11,15	0,00	3,00	33,45			
				Salida peatonal 2	1	13,90	0,00	3,00	41,70			
				Planta -4	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Salida Peatonal 1	1	11,15	0,00	3,00	33,45			
				Salida peatonal 2	1	13,90	0,00	3,00	41,70			
									E01DFC190	225,45	0,00	0,00
R03AE110	Partida	m.	LEVANTADO DE MEDIA CAÑA ENTRE PARMENTOS Y SOLERÍA Levantado de media caña entre paramentos verticales y solería en salidas peatonales, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga.							120,00	0,00	0,00
				Salida Peatonal 1	1	25,00	0,00	0,00	25,00			
				Salida peatonal 2	1	35,00	0,00	0,00	35,00			
				Salida peatonal 3	1	25,00	0,00	0,00	25,00			
				Ventilación	1	20,00	0,00	0,00	20,00			
					1	15,00	0,00	0,00	15,00			
									R03AE110	120,00	0,00	0,00
E01DEA040	Partida	m2	DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO C/ RECUPERACIÓN Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales, por medios manuales, incluso recuperación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.							270,20	0,00	0,00
				PLAZA	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Rampa 1	2	18,00	0,00	1,00	36,00			
					1	5,00	0,00	1,00	5,00			
				Rampa 2	2	18,00	0,00	1,00	36,00			
					1	5,00	0,00	1,00	5,00			
				Ramp 3	2	18,00	0,00	1,00	36,00			
					1	5,00	0,00	1,00	5,00			
				Salida Peatonal 1	1	25,00	0,00	1,00	25,00			
				Salida peatonal 2	1	33,00	0,00	1,00	33,00			
				Salida peatonal 3	1	24,20	0,00	1,00	24,20			
				Ventilación	1	15,00	0,00	3,00	45,00			
				INTERIOR	1	20,00	0,00	0,00	20,00			
									E01DEA040	270,20	0,00	0,00
E01DPP030	Partida	m2	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.							145,00	0,00	0,00
				PLAZA	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Blandón Rampa 2	1	15,00	0,00	0,00	15,00			
				PLANTA -4	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Salida Peatonal 2	1	10,00	0,00	0,00	10,00			
				Plaza	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Salida Peatonal 1	1	25,00	0,00	0,00	25,00			
				Salida peatonal 2	1	35,00	0,00	0,00	35,00			
				Salida peatonal 3	1	25,00	0,00	0,00	25,00			
				Ventilación	1	20,00	0,00	0,00	20,00			
					1	15,00	0,00	0,00	15,00			
									E01DPP030	145,00	0,00	0,00
E01DET040	Partida	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE FSCAYOI A S/R/CLIP/RACIÓN Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, madera, chapa... por medios manuales, sin recuperación del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.							215,40	0,00	0,00
				Salida Peatonal 1	4	11,70	0,00	0,00	46,80			
				Salida Peatonal 2	4	17,85	0,00	0,00	71,40			
					4	4,40	0,00	0,00	17,60			
				Salida peatonal 3	4	15,50	0,00	0,00	62,00			
					4	4,40	0,00	0,00	17,60			
									E01DET040	215,40	0,00	0,00
E01DKA030	Partida	m2	LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.							8,75	0,00	0,00
				Zona Bombeo Res	1	3,50	2,50	0,00	8,75			
									E01DKA030	8,75	0,00	0,00
E01DKM010	Partida	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.							12,15	0,00	0,00
				Servidor	1	0,90	0,00	2,00	1,80			
				Planta -4	1	0,90	0,00	2,00	1,80			
				Rejilla Planta -4	1	2,85	0,00	3,00	8,55			
									E01DKM010	12,15	0,00	0,00

E01DIC130	Partida	m	DESMONTAJE TUBO EXTRACCIÓN O VENTILACIÓN 1 LOCAL Desmontaje de tubo de extracción visto de hasta 5 m de altura de salida de humos o ventilación de un local, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.						10,00	0,00	0,00
				Planta -1	2	5,00	0,00	0,00	10,00		
									E01DIC130	10,00	0,00
E01DIE055	Partida	u	DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.						221,00	0,00	0,00
				Luminarias	176	0,00	0,00	0,00	176,00		
				Aplicques	45	0,00	0,00	0,00	45,00		
									E01DIE055	221,00	0,00
E01DIS140	Partida	m	DESMONTADO TUBO DESCARGA BOMBAS PVC A MANO Demolición de tubo de descarga de elevación de aguas residuales, de PVC, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.						18,00	0,00	0,00
					1	18,00	0,00	0,00	18,00		
									E01DIS140	18,00	0,00
E01DIF040	Partida	u	DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.						1,00	0,00	0,00
				Pileta	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
									E01DIF040	1,00	0,00
E01DWW070	Partida	m2	DESPEJE Y RETIRADA DE ENSERES EXISTENTES Despeje y retirada de enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.						25,00	0,00	0,00
				Almacenes	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Planta -1	25	0,00	0,00	0,00	25,00		
									E01DWW070	25,00	0,00
E27PL040	Partida	m2	LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS Lavado y rascado de pinturas sobre paramentos verticales y horizontales.						798,28	0,00	0,00
				Planta -1	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zócalo	1	20,20	0,00	0,00	20,20		
					1	55,10	0,00	0,00	55,10		
					1	37,30	0,00	0,00	37,30		
					1	47,30	0,00	0,00	47,30		
					1	5,00	0,00	0,00	5,00		
				Salida Peatonal 1	3	18,30	0,00	2,50	137,25		
				Salida Peatonal 2	3	9,00	0,00	2,50	67,50		
					3	24,00	0,00	2,50	180,00		
				Salida peatonal 3	3	8,25	0,00	2,50	61,88		
					3	24,90	0,00	2,50	186,75		
									E27PL040	798,28	0,00
U03DFC040	Partida	m3	FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN RODERAS Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.						6,00	0,00	0,00
				Planta -3	1	90,00	0,00	0,05	4,50		
				Planta -4	1	30,00	0,00	0,05	1,50		
									U03DFC040	6,00	0,00
U18F100	Partida	m	RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.						30,00	0,00	0,00
				Desague de charcos	30	0,00	0,00	0,00	30,00		
									U18F100	30,00	0,00
DFV050	Partida	m2	DESMONTAJE DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD Desmontaje de vidrio laminar de seguridad, fijado sobre carpintería, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.						10,00	0,00	0,00
				Acceso peatonal 1	10	0,00	0,00	0,00	10,00		
									DFV050	10,00	0,00
									01	1	0,00
04	Capítulo		SANEAMIENTO						1	0,00	0,00
E09GSB10	Partida	m2	BANDEJA CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm <5m2 Bandeja de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, con plegadura en los bordes, para recogida de aguas de filtración. Totalmente montada; i/p.p. de solapes, elementos auxiliares y accesorios de fijación, conexión con red de evacuación y medios auxiliares. Medida en verdadera magnitud.						68,00	0,00	0,00
				Planta -1	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zona circul	6	2,00	2,00	0,00	24,00		
				Salida peatonal 2	4	1,50	2,50	0,00	15,00		
				Rampa 3	2	4,50	1,00	0,00	9,00		
				Planta -2	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zona circulación	5	2,00	2,00	0,00	20,00		
									E09GSB10	68,00	0,00

E09GSI915	Partida	m2	BANDEJA CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 5-10m2 Bandeja de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, con plegadura en los bordes, para recogida de aguas de filtración. Totalmente montada; i/p.p. de solapes, elementos auxiliares y accesorios de fijación, conexión con red de avacuación y medios auxiliares. Medida en verdadera magnitud.						24,00	0,00	0,00
				Salida peatonal 1	4	2,00	3,00	0,00	24,00		
									E09GSI915	24,00	0,00
E09GSI920	Partida	m2	BANDEJA CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm >10m2 Bandeja de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, con plegadura en los bordes, para recogida de aguas de filtración. Totalmente montada; i/p.p. de solapes, elementos auxiliares y accesorios de fijación, conexión con red de avacuación y medios auxiliares. Medida en verdadera magnitud.						50,00	0,00	0,00
				Planta -1	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zona circul	2	5,00	5,00	0,00	50,00		
									E09GSI920	50,00	0,00
02.01	Partida	u	REVISIÓN RED SANEAMIENTO Revisión y limpieza de red de saneamiento, comprendiendo desajúes, sumideros, cazoletas, arquetas y colectores, realizado mediante equipos de alta presión y medios manuales. Medida la unidad totalmente terminada.						1,00	0,00	0,00
					1	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000		
									02.01	1,00	0,00
E03ENH035	Partida	m	REPOSICIÓN DE REJILLA DE FUNDICIÓN EN RAMPAS Reposición de rejilla de fundición dúctil, colocadas en canaleta existente en zonas de tráfico rodado, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.						10,00	0,00	0,00
				Rampas	10	0,00	0,00	0,00	10,00		
									E03ENH035	10,00	0,00
E03ENH055	Partida	m	REPOSICIÓN DE REJILLA GALVANIZADA EN ZONAS PEATONALES Rejilla de chapa galvanizada, colocadas sobre canaleta existente en zonas peatonales, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.						20,00	0,00	0,00
				Accesos peatonales	20	0,00	0,00	0,00	20,00		
									E03ENH055	20,00	0,00
									04	1	0,00
08	Capítulo		AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES						1	0,00	0,00
E10IVS030	Partida	m2	MEMBRANA PVC SIKAPLAN 15 G FUJACIÓN MECÁNICA BLANCO 1.50 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 G de color blanco para cubiertas, de 1,50 mm de espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los UV, con perfil colaminado de remate en plano vertical hacia abajo. Las uniones se realizarán mediante soldadura manual. Terminada con pavimento de losas filtrantes color blanco, i/p.p. de materiales auxiliares.						115,00	0,00	0,00
				Salida Peatonal 1	1	35,00	0,00	0,00	35,00		
				Salida peatonal 2	1	40,00	0,00	0,00	40,00		
				Salida peatonal 3	1	40,00	0,00	0,00	40,00		
									E10IVS030	115,00	0,00
E10IAW310	Partida	m	IMPERMEABILIZACIÓN ENCUESTRO PUNTOS FMFRGFNTFS Impermeabilización en puntos de encuentro con elementos emergentes, constituida por: vertido y extendido de betún modificado con polímeros de aplicación en caliente, tipo POLIBREAL, aplicada en dos capas de 4 kg/m2 con u desarrollo de 50 cm. en horizontal y en vertical hasta la coronación del peto; perfil metálico galvanizado en L de refuerzo en los encuentros, embebido entre las capas de la impermeabilización; lámina de refuerzo de film de poliéster (50 micras) y adhesivo PET-50 y arena tamizada sobre el film de poliéster para facilitar la adherencia de la capa de protección. Lista para proteger con capa de mortero de cemento, rodapié, etc. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						120,00	0,00	0,00
				Salida Peatonal 1	1	25,00	0,00	0,00	25,00		
				Salida peatonal 2	1	35,00	0,00	0,00	35,00		
				Salida peatonal 3	1	25,00	0,00	0,00	25,00		
				Ventilación	1	20,00	0,00	0,00	20,00		
					1	15,00	0,00	0,00	15,00		
									E10IAW310	120,00	0,00
E10JU58	Partida	m2	SELLADO FILTRACIONES MUROS DE CIMENTACIÓN C/INYECCIÓN PU Sellado para reparación de filtraciones de agua en muros de cimentación desde el interior del sótano, comprendiendo: comprobación de posibles comunicaciones entre inyectores, bien por aire o por agua, inyección de resina de poliuretano bicomponente de gran reactividad, MasterRoc MP 355 de BASF o similar, desde el inyector más bajo, a una presión media de 5 bares, comprobando continuamente la salida de material por los latiguillos de purga, que se cortarán y se sellarán una vez terminada la inyección. Se incluye maquinaria, herramientas, medios auxiliares y pequeño material fungible.						15,00	0,00	0,00
					15	0,00	0,00	0,00	15,00		
									E10JU58	15,00	0,00
									08	1	0,00
09	Capítulo		INSTALACIONES						1	0,00	0,00
E23DCC020	Partida	m2	CONDUCTO CHAPA 0,8 mm						35,00	0,00	0,00

Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes, galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de alfilerías. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.

			Planta -1	35	0,00	0,00	0,00	35,00			
								E23DCC020	35,00	0,00	0,00
ISA021	Partida	m	CONDUCTO IMPULSION AGUAS RESIDUALES PVC PN-6 DN 75 mm Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 6 atm, de 75 mm de diámetro, con extremo abocardado, según UNE-EN 1452, incluso p.p. de accesorios, uniones y piezas especiales.						18,00	0,00	0,00
				18	0,00	0,00	0,00	18,00			
								ISA021	18,00	0,00	0,00
E20WTV030	Partida	m	TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.						12,00	0,00	0,00
			Desagüe pileta	1	12,00	0,00	0,00	12,00			
								E20WTV030	12,00	0,00	0,00
E20VRF030	Partida	u	VÁLVULA RETENCIÓN HIERRO FUNDIDO PN16 DN80 mm Válvula de retención de hierro fundido, de 80 mm de diámetro nominal (3") con bridas. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.						2,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00	2,00			
								E20VRF030	2,00	0,00	0,00
E21CV010	Partida	u	VERTEDERO PORCELÁNICO 50x42 GRIFERÍA MURAL Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe de 40 mm, funcionando. Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de						1,00	0,00	0,00
				1	0,00	0,00	0,00	1,00			
								E21CV010	1,00	0,00	0,00
UAB020	Partida	u	ELECTROBOMBA EN ASPIRACIÓN DE ACHIQUE Electrobomba en aspiración, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con una potencia de 0,25 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/4", para una altura máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 40°C para otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa, tapa de motor y eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, motor asincrónico de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba..						2,00	0,00	0,00
			Fosos Ascensor	2	0,00	0,00	0,00	2,00			
								UAB020	2,00	0,00	0,00
E18IEB260	Partida	u	LUMINARIA ESTANCA NORMALIT HERMETIC LINE M LED 4200 lm Luminaria estanca de prestaciones equivalentes a Hermetic Line M de Normalit, tecnología LED, instalación adosada a techo, cuerpo de policarbonato blanco y difusor opalizado; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 4200 lm, con un consumo de 34 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.						176,00	0,00	0,00
			Planta -1	1	70,00	0,00	0,00	70,00			
			Planta -2	1	70,00	0,00	0,00	70,00			
			Rampas	6	6,00	0,00	0,00	36,00			
								E18IEB260	176,00	0,00	0,00
E18IDA220	Partida	u	APLIQUE REDONDO PARED/TECHO NORMALIT URO I F1 18 W Aplique para adosar a pared, de prestaciones equivalentes a NORMALIT URO de 18 W. Flujo luminoso 2400 lm, en versión 4000 K. Su vida útil es de 60.000 horas. Color blanco y protección IP44. Led integrado. Carcasa y difusor opal de policarbonato. Montaje en superficie. Driver led incluido. Para iluminación interior decorativa, recomendado para distribuidores, espacios transables y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.						49,00	0,00	0,00
			Acceso peatonal 1	3	5,00	0,00	0,00	15,00			
			Acceso peatonal 2	3	5,00	0,00	0,00	15,00			
			Acceso peatonal 3	3	5,00	0,00	0,00	15,00			
			Aseos	2	2,00	0,00	0,00	4,00			
								E18IDA220	49,00	0,00	0,00

E26BV030	Partida	u	B.I.E. 25 mm - 20 m ARMARIO CON PUERTA CRISTAL AL ÁCIDO Sustitución de Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario horizontal de chapa de acero de dimensiones 750x800x195 mm, pintado con pintura de poliéster, con rejilla lateral de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Carrete interior pintado en rojo reversible, no abatible; y puerta de marco estrecho con cristal al ácido, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de esfera con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1. Totalmente instalada; y desmontaje de existente y p.p. de conexiones y medios auxiliares.					1,00	0,00	0,00	
					1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								E26BV030	1,00	0,00	0,00
E26CFM030	Partida	u	ARMARIO IPF-41 590x445x300 mm Cofre metálico con puerta abisagrada para toma de agua de fachada IPF-41, preparado para encastrar en pared o montar en superficie, con cuerpo pintado en color rojo y tapa en color blanco con inscripción "Uso exclusivo de Bomberos" y cerradura de cuadrillo de 8 mm. De dimensiones 590x445x300 mm (ancho x alto x fondo). Totalmente colocado; y desmontaje de existente y p.p. de medios auxiliares.					1,00	0,00	0,00	
					1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								E26CFM030	1,00	0,00	0,00
E25AWW110	Partida	u	PUESTA A PUNTO DE GRUPO DE PRESIÓN PCI Revisión y Puesta a punto de grupo de presión para protección contra incendios, comprendiendo: limpieza, reparaciones y/o sustitución de elementos en mal estado, pruebas y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.					1,00	0,00	0,00	
					1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								E25AWW110	1,00	0,00	0,00
E25AWW210	Partida	u	PUESTA A PUNTO DE GRUPO DE BOMBEO DE RESIDUALES Revisión y Puesta a punto de grupo de bombeo de residuales, comprendiendo: limpieza, reparaciones y/o sustitución de elementos en mal estado, pruebas y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.					1,00	0,00	0,00	
					1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								E25AWW210	1,00	0,00	0,00
E25AWW310	Partida	u	PUESTA A PUNTO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN Revisión y Puesta a punto de ventilador de extracción, comprendiendo: limpieza, reparaciones y/o sustitución de elementos en mal estado, pruebas y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.					12,00	0,00	0,00	
					4	3,00	0,00	0,00	12,00		
								E25AWW310	12,00	0,00	0,00
								09	1	0,00	0,00
10	Capítulo		REVESTIMIENTOS					1	0,00	0,00	
U04VBT320	Partida	m2	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PEATONAL IDENTICO A EXISTENTE Reposición de pavimento peatonal idéntico al existente, incluso recrecidos necesarios con hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i.p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					64,60	0,00	0,00	
								0,00			
			PLAZA	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Blandón Rampa 2	1	15,00	0,00	0,00	15,00			
			PLANTA -4	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Salida Peatonal 2	1	10,00	0,00	0,00	10,00			
			Plaza	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Salida peatonal 1	1	25,00	0,60	0,00	15,00			
			Salida peatonal 2	1	25,00	0,60	0,00	15,00			
			Salida peatonal 3	1	16,00	0,60	0,00	9,60			
								U04VBT320	64,60	0,00	0,00
U04C010	Partida	m2	REPARACIÓN PAVIMENTO TRÁFICO MORTERO EXTRA RÁPIDO MASTEREMACO T Suministro y puesta en obra de reparación de pavimentos de hormigón con tráfico rodado, con mortero hidráulico extra rápido MasterEmaco T 545 de BASF o similar (Rendimiento 20 kg/m2), con un espesor medio de 10 mm, extendido, regleado, fratasado y curado, sobre superficies de hormigón, incluyendo la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada. Características: mortero de reparación y recrecido de pavimento de hormigón de rápida puesta en servicio. Aplicación: reparaciones en cámaras frigoríficas e industriales, pavimentos en industria y comercio donde el tiempo de interrupción del tráfico deba de ser mínimo, reparaciones en muelles de descarga y rampas. Hay que humedecer el soporte antes de aplicar el material. No se debe amasar más material del que pueda ser aplicado y compactado en 10 minutos a 20°C. Para aplicaciones en espesores superiores a 30 mm, debe mezclarse árido de 10 mm a razón de 10 kg por saco de 25 kg de EMACO T 545.					0,00	30,00	0,00	
			Planta -1	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plaza zona aseos	1	30,00	0,00	0,00	30,00			
								U04C010	30,00	0,00	0,00

U04C130	Partida	m2	REPARACIÓN CAPA RODADURA C/GEOLITE® ASFAI TO Reparación de capa de rodadura con capa media de 4 cm de geomortero mineral certificado de fraguado rápido (20 minutos) GeoLite® Asfalto de Kerakoll, para un espesor por capa entre 10-100 mm. Áridos con intervalo granulométrico entre 0-2.5 mm. Previa limpieza de zona deteriorada, vertido y extendido con paleta, llana o pala, preparado con agua (4,2 l/25 kg.), y compactado manual. Para un rendimiento de 76 kg/m2. Aplicación según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y conforme a las prestaciones requeridas por la Norma 1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la reconstrucción volumétrica y la consolidación, y por la EN 1504-6 para el anclaje, de acuerdo a los Principios 3, 4 y 7 definidos or la En 1504-9. Con DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y sistema de verificación de la conformidad 2.						120,00	0,00	0,00
				Planta -3	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rampa bajada -4	1	90,00	0,00	0,00	90,00		
				Planta -4	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rampa bajada -4	1	30,00	0,00	0,00	30,00		
					0	0,00	0,00	0,00	0,00		
									U04C130	120,00	0,00
E08PC070	Partida	m2	REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEGADA ACERO 1 mm GALVANIZAD Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de acero galvanizado y lacado, idéntica a la existente, de 1 mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						390,00	0,00	0,00
				Cámara bufa	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Planta -1	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Salida Peatonal 1	1	11,15	0,00	3,00	33,45		
				Salida peatonal 2	1	13,90	0,00	3,00	41,70		
				Planta -2	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Salida Peatonal 1	1	11,15	0,00	3,00	33,45		
				Salida peatonal 2	1	13,90	0,00	3,00	41,70		
				Planta -3	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Salida Peatonal 1	1	11,15	0,00	3,00	33,45		
				Salida peatonal 2	1	13,90	0,00	3,00	41,70		
				Reposiciones z. circ.	1	10,00	0,00	3,00	30,00		
				Repar. filtraciones z. circ.	1	3,00	0,00	2,00	6,00		
				Planta -4	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Salida Peatonal 1	1	11,15	0,00	3,00	33,45		
				Salida peatonal 2	1	13,90	0,00	3,00	41,70		
				Reposiciones z. circ.	1	10,00	0,00	3,00	30,00		
				Repar. filtraciones z. circ.	1	3,00	0,00	2,00	6,00		
					1	17,40	0,00	0,00	17,40		
									E08PC070	390,00	0,00
E06CEG110	Partida	m2	CHAPADO GRANITO IDENTICO AL EXISTENTE 3 cm CON PIVOTE OCULTO Chapado de paramentos con placas de granito gris Quintana, acabado pulido, de 3 cm de espesor, fijadas al paramento con un pivote oculto de acero inoxidable por pieza, recibido con resina al paramento; extendido sobre la cara posterior de la pieza de mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N tipo M-5, rellenando con el mismo mortero los huecos que puedan quedar. Incluso p.p. de preparación previa de las placas y el paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, ingletes, remates de cantos, colocación de separadores de PVC, entre el canto inferior de una placa y el superior de la siguiente, retacados, realización de encuentros con otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						270,00	0,00	0,00
				PLAZA	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rampa 1	2	18,00	0,00	1,00	36,00		
					1	5,00	0,00	1,00	5,00		
				Rampa 2	2	18,00	0,00	1,00	36,00		
					1	5,00	0,00	1,00	5,00		
				Ramp 3	2	18,00	0,00	1,00	36,00		
					1	5,00	0,00	1,00	5,00		
				Salida Peatonal 1	1	25,00	0,00	1,00	25,00		
				Salida peatonal 2	1	25,00	0,00	1,00	25,00		
				Salida peatonal 3	1	16,00	0,00	1,00	16,00		
				Ventilación	1	15,00	0,00	3,00	45,00		
					1	36,00	0,00	0,00	36,00		
									E06CEG110	270,00	0,00
E08PC100	Partida	m2	REVESTIMIENTO CHAPA DE ACERO GALVANIZADO esp 5 mm Revestimiento de paramentos verticales con chapa de acero galvanizado, de 3 mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						28,50	0,00	0,00
				Foso Ascensor Acceso 2	1	7,60	0,00	1,40	10,64		
					1	1,95	1,85	0,00	3,61		
				Foso Ascensor Acceso 3	1	7,60	0,00	1,40	10,64		
					1	1,95	1,85	0,00	3,61		
									E08PC100	28,50	0,00
U04BH380	Partida	m	REPOSICIÓN DE BORDILLO IDÉNTICO AL EXISTENTE Reposición de bordillo idéntico al existente, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso desmonte de restos existentes, preparación, recibido y rejuntado. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						10,00	0,00	0,00
				Rampas de salida	10	0,00	0,00	0,00	10,00		
									U04BH380	10,00	0,00
									10	1	0,00
										0,00	0,00

11	Capítulo	CARPINTERÍAS Y VIDRIOS					1	0,00	0,00
06WWRO005	Partida	ml	RECIBIDO DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE DE RECIBIDO DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE CON MORTERO M-5 (1-6), INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO SEGUN LA MEDICION DE PLAZA				20,00	0,00	0,00
			Rampa 2	2	10,00	0,00	0,00	20,00	
							06WWRO005	20,00	0,00
E15VE150	Partida	m2	VALLA BASTIDOR ACERO LAMINADO Y CHAPA DEPLOYE. GALVANIZADO Valla formada por perfiles conformados en frío de acero galvanizado 40x40x2 mm, formado por bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular de 60x60 cm como máximo, revestido con chapa metálica galvanizada tipo deployé 115x40/20x1,5, todo galvanizado en caliente por inmersión Z-275, con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm, incluido corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra; p.p. de ayudas de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					28,25	0,00
			Zona Borneo res.	1	11,30	0,00	2,50	28,25	
							E15VE150	28,25	0,00
E15VPM070	Partida	u	PUERTA ACERO LAMINADO Y CHAPA DEPLOYE. GALVA. 1.00x2.50 m Puerta abatible de una hoja de 1,00x2,50 m para cerramiento, formada por bastidor de perfil conformado en frío 40x40x2 mm, revestido con chapa metálica galvanizada tipo deployé 115x40/20x1,5, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad con cerradura amaestrada, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					1,00	0,00
				1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							E15VPM070	1,00	0,00
R12H310	Partida	m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA CIERRE DE ACERO Restauración de cerramiento metálico ejecutado con perfiles, pletinas y cuadrillos de acero, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de elementos degradados con aporte de material necesario, revisión y cambio de rizados y decoraciones, ajuste de la remachería, sustitución de sellados de resina, sustitución de herrajes en mal estado, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión. listo para pintar.					355,00	0,00
			Salida Peatonal 1	1	35,00	0,00	0,00	35,00	
				1	20,00	0,00	3,00	60,00	
			Salida peatonal 2	1	40,00	0,00	0,00	40,00	
				1	35,00	0,00	3,00	105,00	
			Salida peatonal 3	1	40,00	0,00	0,00	40,00	
				1	25,00	0,00	3,00	75,00	
							R12H310	355,00	0,00
11SCA0001	Partida	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medido de fuera a fuera					8,55	0,00
			Rejilla Planta -4	1	2,85	0,00	3,00	8,55	
							11SCA0001	8,55	0,00
E15P060	Partida	u	PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x200 cm ACABADO PINTURA EPOXI Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido de albañilería, ajuste y fijación en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					3,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00	3,00	
							E15P060	3,00	0,00
U15RBF110	Partida	u	HORQUILLA PROTECCIÓN TUBO METÁLICO Suministro y colocación de horquilla de tubo de acero pintado, de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de una altura libre de 0,90 m para anclaje en dado de hormigón, incluido remates de aislamiento y limpieza terminada					15,00	0,00
				15	0,00	0,00	0,00	15,00	
							U15RBF110	15,00	0,00
E15P900	Partida	u	SUSTITUCIÓN DE HERRAJES EN PUERTA DE CHAPA LISA Sustitución de herrajes en puerta de chapa lisa, tipo normal o cortafuegos, con cerradura embutida fabricada en caero galvaizado, con picaporte tubular cuadrado latonado, conjunto manilla/manilla o manilla/pomo de nailon con escudo, incluso desmontaje del conjunto existente, ajustes de bisagras y/o sustitución de las mismas, y pequeño material, según DIN 18273 FS.					60,00	0,00
			Planta -1	20	0,00	0,00	0,00	20,00	
			Planta -2	10	0,00	0,00	0,00	10,00	
			Planta -3	10	0,00	0,00	0,00	10,00	
			Planta -4	20	0,00	0,00	0,00	20,00	
							E15P900	60,00	0,00

E15P910	Partida	u	AMAESTRAMIENTO DE CILINDRO SIMPLE Amaestramiento de cilindro simple, con una llave maestra para abrir todas las puertas, con cilindro de seguridad para carpintería metálica, llave de puntos, piones de acero inoxidable, contrapiones antigangna y pasador antitaladro en cuerpo y rotor, acabado cromado mate, incluso pequeño material, según DIN 18273 FS.					60,00	0,00	0,00
			Planta -1	20	0,00	0,00	0,00	20,00		
			Planta -2	10	0,00	0,00	0,00	10,00		
			Planta -3	10	0,00	0,00	0,00	10,00		
			Planta -4	20	0,00	0,00	0,00	20,00		
								E15P910	60,00	0,00
E16DAC030	Partida	m2	REPOSICION DE VIDRIO DE SEGURIDAD Reposición de Vidrio laminar idéntico al existente, fijado sobre estructura metálica, incluso cortes de vidrio recibido y sellado, según NTE-FVP-8.					20,00	0,00	0,00
			Acceso peatonal 1	10	0,00	0,00	0,00	10,00		
			Acceso peatonal 2	5	0,00	0,00	0,00	5,00		
			Acceso peatonal 3	5	0,00	0,00	0,00	5,00		
								E16DAC030	20,00	0,00
E16JA040	Partida	m2	ESPEJO PLATEADO 3 mm Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Decreto 11151/2014					3,60	0,00	0,00
			Aseos	2	1,80	0,00	0,00	3,60		
								E16JA040	3,60	0,00
								11	1	0,00
13	Capítulo		PINTURAS Y SEÑALIZACIÓN						1	0,00
13ESS00010	Partida	m2	PINTURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS PARAM. VERT Pintura transpirable de silicato sobre paramentos verticales, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo fijador a base de silicatos y resina acrílica y mano de acabado con pintura base de silicatos y pigmentos seleccionados. Medida la superficie ejecutada.					2.301,40	0,00	0,00
			Salida Peatonal 1	4	22,30	0,00	3,00	267,60		
			Salida Peatonal 2	4	24,25	0,00	3,00	291,00		
				4	4,40	0,00	3,00	52,80		
			Salida peatonal 3	4	25,00	0,00	3,00	300,00		
			Zona de circulación	4	310,00	0,00	1,00	1.240,00		
			Almacenes	1	150,00	0,00	0,00	150,00		
								13ESS00010	2.301,40	0,00
13ESS00020	Partida	m2	PINTURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS PARAM. HORIZ. Pintura transpirable de silicato sobre paramentos horizontales, color negro, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo fijador a base de silicatos y resina acrílica y mano de acabado con pintura base de silicatos y pigmentos seleccionados. Medida la superficie ejecutada.					215,40	0,00	0,00
			Salida Peatonal 1	4	11,70	0,00	0,00	46,80		
			Salida Peatonal 2	4	17,85	0,00	0,00	71,40		
				4	4,40	0,00	0,00	17,60		
			Salida peatonal 3	4	15,50	0,00	0,00	62,00		
				4	4,40	0,00	0,00	17,60		
								13ESS00020	215,40	0,00
E27SS012	Partida	m	MARCADO PLAZA GARAJE Marcado de plaza de garaje, con una anchura de línea de 10 cm, ejecutada con pintura de resinas epoxi de dos componentes con una dotación de 720 gr/m2, a pistola, limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.					2.545,00	0,00	0,00
			Planta -1	1	570,00	0,00	0,00	570,00		
			Planta -2	1	645,00	0,00	0,00	645,00		
			Planta -3	1	645,00	0,00	0,00	645,00		
			Planta -4	1	685,00	0,00	0,00	685,00		
								E27SS012	2.545,00	0,00
E27SS032	Partida	u	FLECHAS INDICADORAS DIRECCIÓN GARAJE Flecha indicadora del sentido de circulación sobre suelo de garaje, ejecutada con pintura de resinas epoxi de dos componentes con una dotación de 720 gr/m2, a pistola, limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.					24,00	0,00	0,00
			Planta -1	6	0,00	0,00	0,00	6,00		
			Planta -2	6	0,00	0,00	0,00	6,00		
			Planta -3	6	0,00	0,00	0,00	6,00		
			Planta -4	6	0,00	0,00	0,00	6,00		
								E27SS032	24,00	0,00
E27SS040	Partida	u	ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE Rotulación de plaza de garaje (tres cifras) ejecutada con pintura de resinas epoxi de dos componentes con una dotación de 720 gr/m2, a pistola, de 50 cm de alto y con una anchura de línea de 10 cm, limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.					481,00	0,00	0,00
			Planta -1	1	108,00	0,00	0,00	108,00		
			Planta -2	1	123,00	0,00	0,00	123,00		
			Planta -3	1	123,00	0,00	0,00	123,00		
			Planta -4	1	127,00	0,00	0,00	127,00		
								E27SS040	481,00	0,00
E27SO010	Partida	m2	PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN INTERIOR Pintura de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastificado de golpes con masilla especial y lijado de parches.					72,00	0,00	0,00
			Planta -2	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plaza Accesible	2	18,00	0,00	0,00	36,00		
			Planta -3	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plaza Accesible	2	18,00	0,00	0,00	36,00		
								E27SO010	72,00	0,00

E27HEC010	Partida	m2	ESMALTE SATINADO S/METAL						736,80	0,00	0,00
			Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, irascado de los óxidos y limpieza manual								
			Barandillas	0	0,00	0,00	0,00		0,00		
			Acceso Peatonal 1	4	2,00	6,00	1,00		48,00		
			Acceso Peatonal 2	4	2,00	12,00	1,00		96,00		
			Acceso peatonal 3	4	2,00	6,00	1,00		48,00		
			Celosías	0	0,00	0,00	0,00		0,00		
			Planta -1	1	2,00	3,90	3,00		23,40		
				5	2,00	3,00	3,00		90,00		
				1	2,00	4,00	3,00		24,00		
			Planta -2	1	2,00	3,90	3,00		23,40		
				5	2,00	3,00	3,00		90,00		
				1	2,00	4,00	3,00		24,00		
			Planta -3	1	2,00	3,90	3,00		23,40		
				5	2,00	3,00	3,00		90,00		
				1	2,00	4,00	3,00		24,00		
			Planta -4	1	2,00	3,90	3,00		23,40		
				4	2,00	3,00	3,00		72,00		
				1	2,00	2,20	3,00		13,20		
				1	2,00	4,00	3,00		24,00		
									E27HEC010	736,80	0,00
E27HA030	Partida	m2	IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS						100,00	0,00	0,00
			Imprimación wash primer para galvanizados y metales no féreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.								
			Ductos ventilación	4	25,00	0,00	0,00		100,00		
				0	0,00	0,00	0,00		0,00		
									E27HA030	100,00	0,00
E27HS130	Partida	m2	TRATAMIENTO GALVANIZACIÓN EN FRIO						100,00	0,00	0,00
			TRATAMIENTO SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS MEDIANTE PINTURA DE POLVO DE ZINC Y RESINAS (>90% Zn), APLICADO MEDIANTE PISTOLA, BROCHA O RODILLO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA								
			Ductos ventilación	4	25,00	0,00	0,00		100,00		
				0	0,00	0,00	0,00		0,00		
									E27HS130	100,00	0,00
E27HET140	Partida	m	ESMALTE EPOXI S/TUBO METÁLICO						1,00	0,00	0,00
			Esmalte epoxi 2 componentes color rojo acabado brillo, sobre tubos metálicos, limpieza disolución con disolvente, aplicado con brocha, pistola o rodillo de esmaltar, en dos capas. s/normas DIN.								
			Colector Grupo PCI	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									E27HET140	1,00	0,00
08PIS90105	Partida	u	ROTULO PCI, DIM 297X210 MM						30,00	0,00	0,00
			Rótulo de señalización fotoluminiscente, de protección contra incendios, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.								
				30	0,00	0,00	0,00		30,00		
									08PIS90105	30,00	0,00
									13	1	0,00
17	Capítulo		GESTIÓN DE RESIDUOS						1	0,00	0,00
17RRR00220	Partida	u	RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VAL ORIZ. 15 km						1,00	0,00	0,00
			Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen generado								
				1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									17RRR00220	1,00	0,00
									17	1	0,00
									AUSSA_FUENGIR	1	0,00